

LIMPIEZA SEGURA DE ESCAMAS Y POLVO DE PINTURA CON PLOMO

PASO UNO: Preparar los suministros

1

Prepárese. Recolecte guantes de hule, toallas descartables, bolsas de basura, rociador con agua y jabón, y un trapeador.

Ponga los guantes de hule. Si no tiene guantes de hule

o descartables, deberá lavarse las manos bien tras la limpieza.

Utilice suministros descartables.

Utilice limpiadores jabonosos o productos fabricados para eliminar el polvo de plomo.

No utilice una aspiradora a menos que tenga un filtro HEPA. Una aspiradora regular esparcirá el polvo de plomo en el aire. Algunos departamentos de salud tienen aspiradoras HEPA disponibles para préstamo.



PASO DOS: Retirar las escamas de pintura

2

Eliminar las escamas de pintura. Las áreas de ventanas y pórticos a menudo tienen pintura descascarada y polvo de plomo.

Recoja las escamas de pintura que vea y descártelas en una bolsa de plástico.



PASO TRES: Humedecer y limpiar las superficies

3

Siempre rocíe los alféizares con agua y jabón, y utilice un trapeador húmeda en los pisos.

No use una escoba para barrer el polvo de plomo. Tire las toallas descartables después de limpiar cada área.



PASO CUATRO: Trapear

4

Trapee con un trapeador descartable o toalla de papel para limpiar la espuma.



PASO CINCO: Limpiar con frecuencia

5

Cambie las toallas a menudo hasta que no vea escamas de pintura, ni polvo o tierra. Ponga la basura en bolsas plásticas y séllelas con cinta o un nudo. La bolsa sellada puede descartarse para que la recojan con la basura normal.

Repita estos pasos cada semana, o cuando aparezca tierra o polvo en los pisos, los pórticos, ventanas, escaleras o áreas de juego infantil.



Para obtener más información, visite www.michigan.gov/lead o llame al Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo al 517-335-8885



Childhood Lead Poisoning Prevention